CRAFTSMAN

Technical Specifications

Deception		SM-1	SM-2	SM-3	SM-4	SM-5	SM-6	SM-7	SM-8	SM-9	SM-10	SM-11	SM-12
Capacity	TON	3	5	10	20	30	40	50	60	80	100	150	200
Crank Shaft Dia	MM	48	57	60	70	83	90	102	114	120	127	152	158
Stroke Adjustment	MM	25	38	50	75	75	88	102	102	115	125	152	175
Ram Adjustment	MM	20	25	25	38	38	38	50	50	60	60	60	65
Hole in Ram	MM	19	25	25	32	38	38	50.8	50.8	50.5	57.15	57.15	57.15
Bed to Ram Dist.	MM	150	205	230	260	305	305	355	370	410	457	482	508
Hole in Bed	MM	51	63	76	89	102	115	127	152	162	178	203	215
Floor To Top of Bed	MM	508	687	725	815	815	900	900	907	915	915	915	915
Length & Width of Bed 'C'Type		203x152	305x205	406x254	500x310	555x355	555x355	660x430	660x430	762x533	864x610	965x660	1067x712
Length & Width of Bed 'Pillar'				355x406	457x508	508x558	508x558	559x610	559x610	610x762	660x813	660x914	762x965
Stroke per Minute		80	80	75	45	40	40	30	30	30	30	30	30
Double Geared	NOS	-	-	-	50	40	38	35	30	27	28		
Single Geared	NOS	70	65	60	55	50	50	45	40	40	35	35	30
Ungeared	NOS	150	150	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Motor H.P. /KW	H.P	0.5/0.37	0.5/0.37	1/0.75	2/1.5	3/2.2	5/3.7	5/3.7	7.5/5.6	7.5/5.6	10/7.7	15/11.2	20/15
Motor RPM		960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
Motor RPM		1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440